



tna intelli-spin® 和 tna intelli-spray® 技术位于当今生产要求的最前沿。



同一生产线上允许有不同的涂覆速率，从而实现更高的产品和涂覆灵活性，降低生产线停机时间



涂覆的准确度和一致性得到提高，从而降低材料成本，提高产品质量。



无论是需要少量的脱模剂，在整个烤炉传送带上均匀分布，还是将精确数量的脱模剂喷到具体某个点上，tna 总有一款解决方案适合您。

## intelli-spin®700

设计用于安装在有下列要求的任意生产线上：随着产品在传送机上穿过旋转盘喷射样式，对产品顶部和/或底部进行均匀涂覆

- 上油和调味
- 烘烤前后的上光
- 比萨饼涂覆
- 鱼肉和禽肉涂层
- 上水防护涂覆
- 巧克力喷射



旋转盘技术借助 360° 喷射进行涂覆控制，从而传送机上的产品得到均匀涂覆。旋转盘适用于中高涂覆速率，易于使用，无接触保证卫生，可靠性无以伦比

- 有模块单元（带快速更换头）可以提供
- 宽度选项有 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 2000mm



## 灵活性

- 与任何上游和/或下游解决方案无缝集成
- 卫生设计，满足所有的行业标准，并允许快捷地进入区域
- 借助用于可安装更换部件的选项，将停机时间降至最低
- 各种涂覆情形，适合任意生产喷射需要 - 油、液态脂肪、上光料以及油水乳化液
- 使用 tna 的软件，凭借垂直集成系统支持集成操作，与任何上游和/或下游解决方案无缝集成，最大限度提高生产线效率

## 高性能

- 噪声级降低，归功于使用单个电机，所用齿轮箱更少
- 一致且均匀覆盖，确保准确的喷射样式
- 喷射准确度高，源于盘呈圆弧状排列
- 最低的拥有成本和最高的投资回报，为您的喷射需求提供最好的财务解决方案。

## 简单性

- 易于操作，各种用户友好的 PLC 控制功能可供使用
- 设计简单，没有任何不必要的功能
- 可靠、低维护，以减少移动部件为设计理念
- 占地面积小，设计紧凑，占用空间更少
- 易于清洁，便于快速 更换配方

## intelli-spray®800

独特喷枪，使用低气压来雾化脱模剂。与喷嘴设计一起，形成完美的喷射样式，不会出现常见的凌乱漂移。喷嘴是食品级不锈钢，有各种各样的喷枪安装座可用。

- 上油和调味面包
- 无淀粉模型
- 比萨饼，脱模




喷嘴不会堵塞，因为喷枪装有自清洁系统，该系统可以在每次操作后清洁液流管，从而确保更好的可靠性。



## intelli-spray®100 intelli-spin®100

tna intelli-spray® 100 和 tna intelli-spin® 100 是可以安装在您现有传送机上的完美喷射解决方案。



- 十分一致的覆盖率
- 易于维护
- 清洁设计，易于接触到所有部件