Arcall intelli-spin® 100 系列是一种创新的悬臂式喷淋系统，它采用旋转盘技术来准确、一致地施用液体和料浆。The Arcall intelli-spin® 100 可与生产线适配，在产品沿输送机行进的过程中，利用重叠式旋转盘，以喷淋的方式对食品的顶部进行均匀涂层。

优势

可准确地交叉施用多种液体（如：水、油、分离剂、上光剂），使产品和施用具有更高的灵活性。

完全自给式设计，适配于任何生产线及现有输送机，有助于减少生产线的停机时间。

旋转盘技术控制着喷淋动作，使行进在输送机上的产品得到均匀涂层。适合中、高度施用率。



设备可以以模块化形式提供，喷淋头可轻松更换，宽度有 800mm、1000mm、1200mm、1500mm、2000mm（20"、30"、40"、47"、60"、80"）。

低喷雾系统和负压喷淋区域有助于促进工作环境的安全性和卫生水平。

易操作，可快速清洁。

标准功能及特性

- 带旋转盘的顶部喷淋系统
- 整合了过滤系统的蓄水池

选配功能及特性

- 施料浆 – 施料中保持悬浮的功能
- 上光 – 冷冻功能
- 水套加热

应用

- 烘焙食品
- 糖果
- 谷物食品
- 宠物食品
- 休闲食品

规格

Arcall intelli-spin® 100								
型号	运行宽度 mm (in)	施料目标	旋转盘总数	喷带容量 L/hr (US gal/hr)		满载电流 amps	机器长度 mm (in)	最小带高 mm (in)
				最小	最大			
SPIN1-050201	500 (20)	仅顶部	18	72 (19)	94 (24.8)	785	1750 (69)	1150 (45)
SPIN1-050402		仅顶部	36	144 (38)	94 (24.8)	1470		
SPIN1-100301	1000 (39)	仅顶部	36	108 (28.5)	93 (24.6)	785	2600 (102)	1100 (43)
SPIN1-100602		仅顶部	36	216 (57.1)	95 (25.1)	1470		
SPIN1-120401	1200 (47)	仅顶部	36	144 (38)	94 (24.8)	785	2900 (114)	
SPIN1-120802		仅顶部	48	276 (72.9)	96 (25.4)	1470		
SPIN1-150401	1500 (59)	仅顶部	36	144 (38)	94 (24.8)	785	3300 (130)	
SPIN1-150802		仅顶部	48	276 (72.9)	96 (25.4)	1470		
SPIN1-180603	1800 (71)	仅顶部	36	216 (57.1)	95 (25.1)	785	3600 (142)	
SPIN1-181204		仅顶部	72	276 (72.9)	98 (25.9)	1470		

上述所有规格均有可能变更，并依具体产品而异，下订单前请先确认。

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com