



Florigo conti-pro® PC 3 是一款创新的连续式薯片油炸系统, 拥有取得专利的 opti-flow® 技术。Opti-flow® 可优化油流和产品流, 使您的产品保持高水平的质量。99% 的旋风死点是在油炸程序开始时消除的, 确保将产品流的拒识率降至 2-3% 以下。Florigo conti-pro® PC 3 拥有多流向注油系统和自动温控功能, 令您能够完全控制油炸工艺, 使薯片纹理和质量始终保持一致。

优势



提供层流油, 帮助确保每个薯片都得到均匀油炸, 以减少丙烯酰胺的形成, 也有助于清除油炸机底部的残屑, 以延长油的使用寿命, 保持产品质量。



避免锅体内发生产品破损和残屑积聚, 减少油炸后的产品拒识率, 延长油的使用寿命。



避免土豆切片吸收或携带过多的油, 减少丙烯酰胺的形成, 以生产出更健康的产品。



排空油炸机后里面不会留下油液, 从而减少清洁时间。



焊接量减少至最低水平, 从而降低了破损、停机、泄漏及故障的几率。

标准功能及特性

- opti-flow 专利设计
- 带弹簧钢密封件的产品运输系统
- 独特、耐用的圆角斜底式油炸锅设计
- 多流向注油系统
- 流轮部分内置多个驱动器
- 自动温控
- 通过带式过滤器进行连续式油渣过滤
- 无级油位调节器
- 自动升罩装置
- 带冷凝液收集盘的绝缘罩
- 集成式冷凝液排放槽
- 带隔离片的轴承
- 油炸机下方可触及
- 内部自动清洁(CIP)系统, 带罩内隐形管道
- 触屏操作系统
- 重新设计的出油口
- 油缸

选配功能及特性

- 集成式脱脂带
- 纸芯过滤系统
- 变速泵
- 双热交换器
- 冷油器

应用

- 休闲食品

规格

Florigo conti-pro® PC 3						
型号	BAC-MF 0320	BAC-MF 0590	BAC-MF 1020	BAC-MF 1370	BAC-MF 1940	BAC-MF 2790
油炸机产出能力 kg/hr (lbs/hr)	300 (660)	600 (1300)	1000 (2200)	1500 (3300)	2000 (4400)	3000 (6600)
传输系统, 产品净宽 mm (in)	600 (24)	900 (35)	1200 (47)	1500 (59)	1800 (71)	2250 (89)
长度 mm (in)	8525 (336)	9825 (387)	11775 (464)	12425 (489)	14050 (553)	15675 (617)
宽度 mm (in)	1735 (68)	2035 (80)	2335 (92)	2635 (104)	2935 (116)	3385 (133)
高度 mm (in)	2325 (92)	2350 (93)	2375 (94)	2400 (95)	2425 (96)	2465/97)

油炸用油带式过滤器(满流)						
型号	FB 0300 HM	FB 0500 HM	FB 0750 HM	FB 1000 HM	FB 1250 HM	FB 1500 HM
传输系统净宽 mm (in)	260 (10)	460 (18)	710 (28)	960 (38)	1210 (48)	1460 (57)
长度 mm (in)	1800 (71)					
宽度 mm (in)	1030 (41)	1230 (48)	1480 (58)	1730 (68)	1980 (78)	2230 (88)
高度 mm (in)	2235 (92)					

油炸用油 - 热媒油热交换器						
型号	VW 0875 BT	VW 1700 BT	VW 2825 BT	VW 4225 BT	VW 5650 BT	VW 8500 BT
单个热交换器容量 kW (hp)	875 (1173)	1700 (2280)	2825 (3790)	4225 (5670)	5650 (7580)	8500 (11400)

纸芯过滤器(选配)		
型号	FBP 45	FBP80
长度 mm (in)	2150 (85)	3200 (126)
宽度 mm (in)	900 (35)	1435 (57)
高度 mm (in)	1575 (62)	1415 (56)
最大油流量 m ³ /hr (cfm)	4.5 (2.65)	8 (4.71)
过滤器网孔(微米级)	120-200 (0.1-0.2)	

带一体式脱脂带的油炸机(选配)						
型号	BAC-MF 0320	BAC-MF 0590	BAC-MF 1020/OVB	BAC-MF 1370/OVB	BAC-MF 1940/OVB	BAC-MF 2790/OVB
长度 mm (in)	N/A	N/A	14025 (552)	14675 (578)	16300 (642)	17925 (706)
宽度 mm (in)	N/A	N/A	2172 (86)	2472 (97)	2772 (109)	3222 (127)
高度 mm (in)	N/A	N/A	2375 (94)	2400 (95)	2425 (96)	2465 (97)

油炸用油 - 热媒油热交换器(选配)						
型号	N/A	N/A	VW 2825/925 BT	VW 4225/1400 BT	VW 5650/1875 BT	VW 8500/2825 BT
双热交换器容量 kW (hp)	N/A	N/A	2825/925 (3788/1240)	4225/1400 (5670/1880)	5650/1875 (7580/2515)	8500/2825 (11400/3790)

上述所有规格均有可能变更, 并依具体产品而异, 下单前请先确认。

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com