



Florigo hydro-wash[®] WTP 3 是一套先进的切片清洗系统，可去除淀粉以避免土豆切片相互粘连，过程中仅收集完整尺寸的土豆切片，然后将其置于单层状态进行均匀油炸。稳定可靠，在您的小容量生产线上也能顺利运行。

优势



以优化的方式对土豆切片进行制备，去除淀粉，仅收集完整尺寸的切片。



对切片进行分离和隔离处理，然后对其进行均匀的单层油炸。



所需维护量少至最低水平，使生产力更高。



可将分离出来的淀粉用于其他用途，对水进行清洁和再利用 - 降低耗水量。

标准功能及特性

- 脱水振动器
- 水循环系统
- 水箱

选配功能及特性

- 淀粉回收系统

应用

- 休闲食品

规格

Florigo hydro-wash® WTP 3	
型号	WTP VS 300
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr)	300 (660)
片料处理能力 kg/hr (lbs/hr)	<3000 (6614)
进料高度 mm (in)	3050 (120)
出料高度 mm (in)	1645 (65)
出料宽度 mm (in)	550 (22)
总计长度 mm (in)	4545 (179)
总宽度 mm (in)	2246 (88)
清洗泵 m3/hr (cfm)	60 (2119)
淡水 m3/hr (cfm) (不除淀粉/1000kg (2205lbs) 片)	1.75 (62)
淡水 m3/hr (cfm) (去除淀粉/每1000kg (2205lbs) 片)	0.3 (11)
水含量 L (US gl)	ca. 800 (176)

上述所有规格均有可能变更, 并依具体产品而异。下订单前请先确认。

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com