



Florigo ultra-peel[®] ODC 3 是一套简化的干式去皮解决方案, 所需维护量更少。Florigo ultra-peel[®] ODC 3 采用久经考验的创新离心技术, 可以在最大程度减少产品损失的情况下有效去除经过松化的外皮。该去皮机可选配一个湿水段用于去皮后的清洗操作, 并可与 Florigo ultra-peel[®] SSC 3 组成完美的去皮系统。

优势



维护成本更低。



去皮期间的产品损失降至最低水平, 令产量更高。



低能耗。

标准功能及特性

- 特殊槽式转筒设计, 无刷子
- 高效直接驱动
- 内部自动清洁 (CIP) 系统专用喷淋管

选配功能及特性

- 去皮后用于清洗产品的湿水段
- 螺旋式废料收集推运器
- 废料泵

应用

- 薯条

规格

Florigo ultra-peel® ODC 3						
型号	ODC 2000-08	ODC 2000-12	ODC 2000-15	ODC 3000-08	ODC 3000-12	ODC 3000-15
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr)	6000 (13230)	9000 (19850)	14000 (30870)	8000 (17640)	15000 (33000)	19000 (41890)
容量 kg/hr (lbs/hr)	10000 (22000)	15000 (33000)	17000 (37480)	14000 (30870)	24000 (52900)	31000 (68000)
电动转筒 kW (hp)	11 (15)	15 (20)		11 (15)	15 (20)	
电动螺旋推运器 kW (hp)	2.2 (3)	4 (5)		2.2 (3)	4(5)	
长度 mm (in)	3850 (152)			4850 (191)		
宽度 mm (in)	1400 (55)	1800 (71)	2100 (83)	1400 (55)	1800 (71)	2100 (83)
高度 mm (in)	2050 (80)	2450 (96)	2750 (108)	2050 (80)	2450 (96)	2750 (108)
空重 kg/hr (lbs/hr)	1700 (3748)	2100 (4630)	2400 (5291)	2100 (4630)	2500 (5512)	2800 (6173)
工作重量 kg (lbs)	2100 (4630)	2500 (5512)	2800 (6173)	2500 (5512)	2900 (6394)	3200 (7055)

上述所有规格均有可能变更, 并依具体产品而异, 下订单前请先确认。

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com