




tnaintelli-flav[®] CLO 3 油与风味剂喷淋系统可极为精确地施用油和风味剂，亦可只施用油，无需混合缸，风味剂残留物极少。完美适用于转筒式应用，产量可调整。可整合到 **tna intelli-flav[®] MLS** 或 **OMS** 系统中，亦可做为您当前生产设施的一部分。

优势



采用闭环控制，可快速响应不断变化的应用要求。



系统灵活性高，可应生产要求的变化而进行升级。



采用再循环设计，加上独特的清洗解决方案，管路可在停机期间轻松完成清洁。



液体被低压雾化成水滴，用于持续喷淋，造就无水汽的清洁环境。

标准功能及特性

- 液体施用的质量控制
- 连续喷淋
- FQT 空气雾化喷嘴及无空喷嘴套件，满足 6kg/hr 至 250 kg/hr (13lbs/hr 至 550lbs/hr) 范围内的任何需求
- 系列型号系统(可升级，以满足生产需要)

选配功能及特性

- 顶端温控
- 空气净化
- **tna intelli-flav[®] LIS 3** 液体风味剂喷射系统
- 250mm 和 300mm (10" 至 12") 离地间隙或 127mm (5") 脚轮

应用

- 烘焙食品
- 谷物食品
- 糖果
- 冷冻食品
- 坚果
- 休闲食品

规格

tnaintelli-flav [®] CLO 3			
机器尺寸 mm (in)	宽度	高度	长度
	900 (35)	900 (35)	1200 (47)
推荐喷油范围 kg/hr (lbs/hr)	18 至 250 (40 至 551)		
电压与功率	240V AC(功率)和 24V DC(控制) 最大额定功率 2.3kW, 带加热软管为 4.5kW		
供气压力	最大 2 至 6 (30 至 90)		
最高工艺流体温度 C (F)	60C (140)		

上述所有规格均有可能变更，并依具体产品而异，下订单前请先确认。

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com