




tnarobag® TX 系列是以高度灵活性为特色的垂直成型填充与密封 (VFFS) 包装解决方案, 其采用旋转式双夹具、单夹具或扁平夹具配置来处理各种类型的袋子, 处理能力可高达每分钟 150 袋。tna robag 工作速度极快, 同时可减少拒识率, 效率高达 95% 以上, 浪费率低至 0.5% 以下。

包含 tna 自有的“自动连接”(Auto Connect) 和“卸荷助手”(Unload Assist) 功能, 换模操作简单、快速, 降低操作员的身体劳损度, 并可迅速恢复您的包装进程。

优势



由于采用了受控的精确包装膜系统, 设备可完全由操作员控制, 以取得理想袋型, 并使产品损耗降至最低。



将整体浪费降至 1% 以下; 停机时间减少至 0.1%; 目标产出量达 99%, 准确率达到极高水平。



采用灵活的模块化设计, 确保快速的产品改换。



可处理各种袋型: 枕型、三角型、四连型、方底型、抽绳型、小袋型、欧标槽型、圆孔型及多袋型。



采用超轻半管型不锈钢设计的 tna flo-thru® 型模具, 产品传输更高效, 且易于清洁。



创新而简约的设计, 移动部件更少, 寿命周期长, 可靠性高。

标准功能及特性

- 单轨长寿命真空拉带
- 38.1cm (15inch) 彩色触摸屏
- 膜用智能响应浮动辊
- 轻型快变模子
- 单通覆膜
- 无缝整合指尖控制系统
- 自动定位真空驱动器
- 伺服驱动快变夹具
- 专利产品剥离器/闭管器
- tna intelli-system® 连续式控制软件

选配功能及特性

- SCADA 专用 MODBUS/TCP 接口
- 全系列逆流及顺流综合功能项, 包括:
 - tna 多头组合秤®
 - tna intelli-detect® 金属检测器
 - tna intelli-date® 贴码机
 - tna intelli-read® 条码验证
 - 检袋机
 - 置入装置
 - 可编程网线袋系统
 - tna 可分离式输送机
 - 螺旋推运器
 - 校重秤

应用

- 烘焙食品
- 谷物食品
- 糖果
- 坚果
- 粉末食品
- 休闲食品

规格

tna robag® TX3ci		旋转式双夹具			旋转式单夹具			旋转式扁平夹具		
		180	230	320	180	230	320	230	320	
性能	最大运行速度 bpm	150	150	150	100	100	100	125	125	
效用	平均耗气量 @6bar (87psi) L/min (cfm)	3 (0.11)						6 (0.22)		
	控制器	CX4								
	能耗 kW (hp)	3.5 (4.7)			2.8 (3.8)			3.5 (4.7)		
	电压	3PH 208~480VAC								
规格	袋长	最小 mm (in)	50 (2)							
		最大 mm (in)	1000 (39.4)							
	袋宽	最小 mm (in)	40 (1.6)							
		最大 mm (in)	180 (7.1)	230 (9.1)	320 (12.6)	180 (7.1)	230 (9.1)	320 (12.6)	230 (9.1)	320 (12.6)
	膜卷	最大宽度 mm (in)	384 (15.1)	484 (19.1)	664 (26.1)	384 (15.1)	484 (19.1)	664 (26.1)	484 (19.1)	664 (26.1)
		直径 mm (in)	400 (15.7)							
		最大重量 kg (lbs)	50 (110.2)*							
	建造材料	粉末涂层软钢或不锈钢								
	隧道防护罩开口 mm (in)	610 (24)								
	高度 mm (in)	低	总计	1800 (70.9)						
			模子	1760 (69.3)						
		中	总计	1800 (70.9)						
			模子	1835 (72.2)						
		高	总计	1800 (70.9)						
			模子	1910 (75.2)						
	夹具高度 mm (in)	低	680 (26.8)							
		中	680 (26.8)							
高		830 (32.7)								
深度 mm (in)	1950 (76.8)									
宽度 mm (in)	900 (35.4)									
重量 kg (lbs)	1000 (2204.6)									

上述所有规格均有可能变更, 并依具体产品而异, 下订单前请先确认。

* 推荐35kg, 可使薄膜踪迹变化降至最低水平

** 袋长为标示数据, 需实测。

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com