

tnasmartdate® X60 是一款创新的日期打码解决方案, 它采用高分辨率传热技术, 配合独特的电子彩带驱动系统, 可在移动的包装膜上准确、清晰地打印高质量的日期码及/或批号。


优势



可准确、清晰地打印高质量的日期码。



与 **tna robag®** 软件程序完美整合, 亦可匹配 **tna robag®** 的速度。



可混合不同高度和粗细的字符(包括黑体字、斜体字和下划线字符)。



灵活高效, 适合多种应用。



采用可靠的高分辨率传热技术, 配合独特的电子彩带驱动系统, 可在移动的包装膜上清晰地进行打印。



易操作, 产品可快速更换, 最大程度地减少了停机时间。

标准功能及特性

- 软件(完全整合到 tna robag® 中)
- 讲授功能
- 高速打印

应用

- 烘焙食品
- 谷物食品
- 糖果
- 乳制品
- 薯条
- 新鲜农产品
- 冷冻食品
- 肉类与家禽
- 坚果
- 豆类
- 面食
- 宠物食品
- 粉末食品
- 休闲食品

规格

tnasmart-date® X60		
打印规格	打印速度 mm/s (in/s)	间歇:最高 700 (28)
		连续:10 至 1200 (0.4 至 47) (组合)
		连续:10 至 1800 (0.4 至 71) (循环)
	打印区域 mm (in)	间歇:53x75 (2x3)
		连续:53x150 (2x6) (组合)
		连续:53x100 (2x4) (往返)
完整支持 true type 字体, 包括非罗马字符及符号。实时时钟、日期打印、保质期、条码自动更新; ITF, Code 39, Code 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, RSS linear, PDF 417, ID Matrix, QR 及 Composite RSS 条码支持		
彩带规格	彩带尺寸 mm (in)	长度:最大 1100 (43)
		最小宽度:20 (0.8)
		最大宽度:55 (2.2)
效用	电源	90-264V 带自动开关功能; 频率 47/63 Hz 功率 150 VA
	耗气量 ml/print (fl/oz/print)	通常 0.47 (0.015)
其他	工作温度范围 °C (°F)	0 至 40 (32 至 104)
	湿度	10% 至 90% 不凝结

上述所有规格均有可能变更, 并依具体产品而异, 下订单前请先确认。

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com