



Unique Solutions LabelPlus® 360 是市场上功能最为丰富的高性能工业用贴标机。在多数竞争设备上属于选配项的一些功能在 Unique Solutions LabelPlus® 360 上属于标准配置。可放入有限空间里处理各种应用, 贴标点可在 457mm 与 762mm 之间调节。

优势



采用高性能步进电动机, 通过次级解绕组和剥离原理进行分配, 性能高达 76mpm/3000ipm。



工作精确度高达 $\pm 0.79\text{mm}$ / $1/32''$ 。



确保产品感应方面不会因标签缺失而导致浪费或停机



适合融合、抹贴、压贴、吹贴、包角、摇摆臂压贴及垂直成型填充与密封(VFFS)系统的模块化设计, 可灵活配置, 且可在施用设备之间轻松切换。

标准功能及特性

- 高性能步进电动机
- 产品传感
- 适合融合、抹贴、压贴、吹贴、包角、摇摆臂压贴及垂直成型填充与密封(VFFS)系统的模块化设计
- “自动示教”光学传感器

应用

- 烘焙食品
- 谷物食品
- 糖果
- 薯条
- 新鲜农产品
- 冷冻食品
- 休闲食品

规格

US LabelPlus 360	
耗气量 L/min (cfm)	最多 113 (4) @ 4 至 6 bar (60-90 psi)
贴标速度 m/min (in/min)	可编程至 76/3000, 超出 400 个标签/min, 具体视尺寸而异
产品传感	回射扫描仪
	PLC 信号 FFS 及定制输入 (选配)
标签辊最大尺寸 mm (in)	305 (12) OD x 76 (3) ID 卷芯
标签辊尺寸 (选配) mm (in)	406 (16) 或 508 (20) OD x 76 (3) 或 152 (6) ID 卷芯
标签放置 mm (in)	±0.79/1/32
长度 (mm/in)	889 (35.25) 至 1194 (47.25)
宽度 mm (in)	711 (28) 至 737 (29)
高度 mm (in)	559 (22.5)
深度 mm (in)	686 (27.5)
电力要求	108-132 VAC, 50/60 Hz, 单相, 5A; 200VAC 版本可供选择

上述所有规格均有可能变更, 并依具体产品而异, 下订单前请先确认。

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com